

680M

230 volt hittemelder



- Geavanceerde thermistor sensor technologie
- Eenvoudig te installeren
- Inclusief grondplaat
- Testknop



Aanbevolen voor toepassing in de keuken, garage en verwarmingsruimte.

Gebruik hittemelders altijd in combinatie met optische rookmelders

Eigenschappen

- Testknop: gevoeligheid, elektronisch circuit en sirene
- LED's: groen (lichtnet aansluiting)
rood (circuit)
- Alarmindicator
- Eenvoudig te installeren
- Inclusief grondplaat voor montage op universele lasdoos
- 5 jaar garantie op de melder
- BS 5446-2:2003, CE

Technische specificaties

Sensor:	thermistor
Temperatuurbereik:	54°C tot 70°C
Bedrijfsspanning:	230V AC, 50-60Hz
Verbruik:	<8W/0,050 ampère (standby / alarm)
Interlink:	tot 12 hitte- of rookmelders
Alarmsignaal:	85dB op 3m
Bedrijfstemperatuur:	5°C tot 38°C
Rel.luchtvochtigheid:	10% tot 85%
Afmeting:	134mm x 57mm
Gewicht:	195 g
EAN code:	5022391068013

Accessoires

- Opbouwmontage sokkel CB200
- Opbouwmontage sokkel CB300 met relais NO/NC

Specificaties kunnen veranderen zonder voorafgaande mededeling.

Vertegenwoordiging voor Nederland:

HATEHA

Elektrotechnische Handelonderneming B.V.

Postbus 111, 2394 ZG Hazerswoude-Rd
Rijndijk 121, 2394 AG Hazerswoude-Rd
Tel.: 071 - 341 90 09
Fax.: 071 - 341 35 59
www.hateha.nl
info@hateha.nl

680MRL

230 volt hittemelder met oplaadbare Lithium batterijen

Eigenschappen



- Inclusief 3 x Oplaadbare Lithium batterijen (niet vervangbaar)
- Testknop: gevoeligheid, elektronisch circuit en sirene
- LED's: groen (lichtnet aansluiting)
rood (circuit en back-up)
- Alarmindicator
- Eenvoudig te installeren
- Inclusief grondplaat voor montage op universele lasdoos
- 5 jaar garantie op de melder
- BS 5446-2:2003, CE

- Geavanceerde thermistor sensor technologie
- Voorzien van niet vervangbare oplaadbare batterijen
- Inclusief grondplaat
- Testknop



Aanbevolen voor toepassing in de keuken, garage en verwarmingsruimte.

Bij oplaadbare modellen kunnen er geen, door de gebruiker te onderhouden batterijen worden vervangen.

Technische specificaties

Sensor:	thermistor
Temperatuurbereik:	54°C tot 70°C
Bedrijfsspanning:	230V AC, 50-60Hz
Verbruik:	<10W/0,050 ampère (standby / alarm)
Batterij back-up:	3 x Vanadium Pentoxide Lithium batterijen
Interlink:	tot 12 hitte- of rookmelders
Alarmsignaal:	85dB op 3m
Bedrijfstemperatuur:	5°C tot 38°C
Rel.luchtvochtigheid:	10% tot 85%
Afmeting:	134mm x 57mm
Gewicht:	195 g
EAN code:	5022391068044

Accessoires

- Opbouwmontage sokkel CB200
- Opbouwmontage sokkel CB300 met relais NO/NC

Specificaties kunnen veranderen zonder voorafgaande mededeling.

Vertegenwoordiging voor Nederland:

HATEHA
Elektrotechnische Handelsonderneming B.V.

Postbus 111, 2394 ZG Hazerswoude-Rd
Rijndijk 121, 2394 AG Hazerswoude-Rd
Tel.: 071 - 341 90 09
Fax.: 071 - 341 35 59
www.hateha.nl
info@hateha.nl

680MC

230 volt hittemelder met condensator back-up

Eigenschappen

- Inclusief condensator (niet vervangbaar)
- Testknop: gevoeligheid, elektronisch circuit en sirene
- LED's: groen (lichtnet aansluiting)
rood (circuit en back-up)
- Alarmindicator
- Eenvoudig te installeren
- Inclusief grondplaat voor montage op universele lasdoos
- 5 jaar garantie op de melder
- BS 5446-2:2003, CE



- Geavanceerde thermistor sensor technologie
- Milieuvriendelijke condensator back-up
- Inclusief grondplaat
- Testknop



Aanbevolen voor toepassing in de keuken, garage en verwarmingsruimte.

Bij oplaadbare modellen kunnen er geen, door de gebruiker te onderhouden batterijen worden vervangen.

Technische specificaties

Sensor:	thermistor
Temperatuurbereik:	54°C tot 70°C
Bedrijfsspanning:	230V AC, 50-60Hz
Verbruik:	<8W/0,050 ampère (standby / alarm)
Condensator back-up:	4 x 2.7V, minimaal 72 uur standby
Interlink:	tot 12 hitte- of rookmelders
Alarmsignaal:	85dB op 3m
Bedrijfstemperatuur:	5°C tot 38°C
Rel.luchtvochtigheid:	10% tot 85%
Afmeting:	134mm x 57mm
Gewicht:	195 g
EAN code:	5022391068020

Accessoires

- Opbouwmontage sokkel CB200
- Opbouwmontage sokkel CB300 met relais NO/NC

Specificaties kunnen veranderen zonder voorafgaande mededeling.

Vertegenwoordiging voor Nederland:

HATEHA
Elektrotechnische Handelsonderneming B.V.

Postbus 111, 2394 ZG Hazerswoude-Rd
Rijndijk 121, 2394 AG Hazerswoude-Rd
Tel.: 071 - 341 90 09
Fax.: 071 - 341 35 59
www.hateha.nl
info@hateha.nl

680MBX

230 volt hittemelder met 9V batterij back-up

Eigenschappen



- Inclusief 9V batterij back-up
- Testknop: gevoeligheid, elektronisch circuit en sirene
- LED's: groen (lichtnet aansluiting)
rood (circuit)
- Alarmindicator
- Eenvoudig te installeren
- Inclusief grondplaat voor montage op universele lasdoos
- 5 jaar garantie op de melder
- BS 5446-2:2003, CE

- Geavanceerde thermistor sensor technologie
- Eenvoudig te installeren
- Inclusief grondplaat
- Testknop



Aanbevolen voor toepassing in de keuken, garage en verwarmingsruimte.

Gebruik hittemelders altijd in combinatie met optische rookmelders

Technische specificaties

Sensor:	thermistor
Temperatuurbereik:	54°C tot 70°C
Bedrijfsspanning:	230V AC, 50-60Hz
Verbruik:	<10W/0,050 ampère (standby / alarm)
Batterij back-up:	9V PP3 alkaline
Interlink:	tot 12 hitte- of rookmelders
Alarmsignaal:	85dB op 3m
Bedrijfstemperatuur:	5°C tot 38°C
Rel.luchtvochtigheid:	10% tot 85%
Afmeting:	134mm x 57mm
Gewicht:	195 g
EAN code:	5022391068037

Accessoires

- Opbouwmontage sokkel CB200
- Opbouwmontage sokkel CB300 met relais NO/NC

Specificaties kunnen veranderen zonder voorafgaande mededeling.

Vertegenwoordiging voor Nederland:

HATEHA
Elektrotechnische Handelsonderneming B.V.

Postbus 111, 2394 ZG Hazerswoude-Rd
Rijndijk 121, 2394 AG Hazerswoude-Rd
Tel.: 071 - 341 90 09
Fax.: 071 - 341 35 59
www.hateha.nl
info@hateha.nl