

Voor CEE contactmateriaal
van 16A tot 32A

MENNEKES®
Plugs for the world

Vast en zeker.



Ø 71 mm
voor wanddikte
van 2 tot 9 mm

Ø 61 mm
voor wanddikte
van 2 tot 5 mm

Centreernok

De centreernok valt in de sparing van het montagegat en fixeert het apparaat in zijn positie. Het gekartelde aandrukvlak van de montagevoer zorgt voor een zekere bevestiging.

Aansluitklemmen

RAPIDO inbouwcontactdozen en toestelcontactdozen worden voor montage bedraad, omdat alle schroeven uit een richting bedienbaar zijn. Na aansluiting van de bedrading wordt de schroefdraadbus erop geschroefd. Klaar.

Demontage

Voor eventuele herbedrading de schroefdraadbus losdraaien. Schroevendraaier tussen de draaibescherming zetten en lichte draaiing: ontgrendeld.

TwinCONTACT

Nog sneller monteren.

De contactdoos met veerklemmen:

Ader insteken - klaar. Geschikt voor doorlussen.

Bij inbouw contactdozen met TwinCONTACT kan ook na montage de bedrading aangesloten worden.

HATEHA
Elektrotechnische Handelsonderneming B.V.
Met ons werkt 't beter

MENNEKES®
Plugs for the world

Hateha
Elektrotechnische
Handelsonderneming B.V.
Postbus 111
2394 ZG Hazerswoude-Rd

Tel.: 0 71 / 3 41 90 09
Fax.: 0 71 / 3 41 35 59
E-mail: MENNEKES@hateha.nl
Internet: www.MENNEKES.nl

Voor iedere toepassing de perfecte aansluittechniek



Contactstop en
koppel-
contactstop.
SafeCONTACT.



Wand-
contactdoos
en inbouw-
contactdoos.
TwinCONTACT.

MENNEKES®
Plugs for the world

RAPIDO

De snelle contactdoos.
Vast zonder schroeven.



De tijdbespaarder
met schroefdraad.

Zonder
schroeven.

■ Voor nadere informatie over MENNEKES producten kunt u ook terecht op www.MENNEKES.nl

60200020

Snel gemonteerd. Contactmateriaal RAPIDO

Perfekte techniek.

Met schroefdraad.
Zonder gereedschap.



- Tijd- en materiaalbesparend
geen schroefbevestiging meer
- Inbouwen zonder gereedschap
- Stabiele schroefdraad bevestiging met contraoer van buiten niet meer toegankelijk. Meer zekerheid
- Fraai aangezicht. Ook bij groepsmontage

	2p+E			3p+E			3p+N+E			Ampère	Polen	110V	230V	400V	500V	Ampère	Polen	110V	230V	400V	500V
	50 en 60 Hz			50 en 60 Hz			50 en 60 Hz					50 en 60 Hz			50 en 60 Hz						
RAPIDO Inbouwcontactdoos Schroefklemmen, voor boorgat van Ø 61 mm. Stabiele schroefbevestiging met contraoer. ▲ IP 44										16	3	964	966			16	3	919	924		
										16	4			990		16	4			931	
										16	5			985		16	5			949	
RAPIDO Inbouwcontactdoos Schroefklemmen, voor boorgat van Ø 70 mm. Stabiele schroefbevestiging met contraoer. ▲ IP 44										16	4		908	968	917	16	4		932	933	934
										16	5			969		16	5			972	
										32	3	918	995			32	3	935	938		
										32	4		929	999	930	32	4		939	942	944
										32	5			976		32	5			945	
RAPIDO Inbouwcontactdoos met TwinCONTACT Insteekklemmen geschikt voor doorlussen voor boorgat van Ø 70 mm. Stabiele schroefbevestiging met contraoer. ▲ IP 44										16	5			907		16	5			937	
RAPIDO Toestelcontactdoos Schroefklemmen, voor boorgat van Ø 61 mm. Stabiele schroefbevestiging met contraoer. ▲ IP 44																					
RAPIDO Toestelcontactdoos Schroefklemmen, voor boorgat van Ø 70 mm. Stabiele schroefbevestiging met contraoer. ▲ IP 44																					
RAPIDO Fasenwisselaar Schroefklemmen, voor boorgat van Ø 70 mm. Stabiele schroefbevestiging met contraoer. ▲ IP 44																					

■ Nadere informatie over onze producten vindt u op internet onder: www.MENNEKES.nl

■ **Let op:** Bij toepassing van toestelcontactdozen is een nok voor het klapdeksel van de koppelcontactstop noodzakelijk